



## Затирки цветные для плитки и камня. Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена самовывоз, руб. (в т.ч. НДС 20%)
<b>ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ</b>				
ХС6 Е белый	<b>Затирка эластичная БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	221
		20 кг	36	724
ХС6 Е жасмин	<b>Затирка эластичная ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е серый	<b>Затирка эластичная СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	221
		20 кг	36	724
ХС6 Е светло-серый	<b>Затирка эластичная СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е темно-серый	<b>Затирка эластичная ТЕМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е графит	<b>Затирка эластичная ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	289
		20 кг	36	982
ХС6 Е серебро	<b>Затирка эластичная СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е бежевый	<b>Затирка эластичная БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е багамы	<b>Затирка эластичная БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е карамель	<b>Затирка эластичная КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е ваниль	<b>Затирка эластичная ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е венге	<b>Затирка эластичная ВЕНГЕ 039 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	310
		20 кг	36	1234
ХС6 Е светло-коричневый	<b>Затирка эластичная СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е какао	<b>Затирка эластичная КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	289
		20 кг	36	982
ХС6 Е кирпичный	<b>Затирка эластичная КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	289
		20 кг	36	982
ХС6 Е персиковый	<b>Затирка эластичная ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
ХС6 Е золотистый	<b>Затирка эластичная ЗОЛОТИСТЫЙ 048 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	390
		20 кг	36	1234
ХС6 Е светло-зеленый	<b>Затирка эластичная СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	289
		20 кг	36	982
ХС6 Е	<b>Затирка эластичная ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421

<b>темно-зеленый</b>	работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20 кг	36	2425
<b>ХС6 Е нефритовый</b>	<b>Затирка эластичная НЕФРИТОВЫЙ 054 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421
		20 кг	36	1644
<b>ХС6 Е светло-голубой</b>	<b>Затирка эластичная СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
<b>ХС6 Е сирень</b>	<b>Затирка эластичная СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421
		20 кг	36	1234
<b>ХС6 Е лавандовый</b>	<b>Затирка эластичная ЛАВАНДОВЫЙ 065 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421
		20 кг	36	1644
<b>ХС6 Е желтый</b>	<b>Затирка эластичная ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	289
		20 кг	36	982
<b>ХС6 Е лимонный</b>	<b>Затирка эластичная ЛИМОННЫЙ 072 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	390
		20 кг	36	1234
<b>ХС6 Е розовый</b>	<b>Затирка эластичная РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
<b>ХС6 Е светло-розовый</b>	<b>Затирка эластичная СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	254
		20 кг	36	724
<b>ХС6 Е темно-розовый</b>	<b>Затирка эластичная ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421
		20 кг	36	1234
<b>ХС6 Е малиновый</b>	<b>Затирка эластичная МАЛИНОВЫЙ 085 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	421
		20 кг	36	1234
<b>ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ДЛЯ ШВОВ ТОЛЩИНОЙ от 5 до</b>				
<b>ХС35 Н белый</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н белый 010</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	455
		20 кг	36	915
<b>ХС35 Н серый</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н серый 020</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	455
		20 кг	36	915
<b>ХС35 Н светло-серый</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н светло-серый 021</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	479
		20 кг	36	929
<b>ХС35 Н темно-серый</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н темно-серый 022</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	527
		20 кг	36	979
<b>ХС35 Н графит</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н графит 023</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	642
		20 кг	36	1460
<b>ХС35 Н бежевый</b>	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н бежевый 030</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	5 кг	12*4 банки	479
		20 кг	36	979





