



КОНТИНЕНТ

Основано в 1991 году



Сухие строительные смеси Prime. Прайс-лист с 17 июля 2018 г.

Наименование	Назначение		Расход смеси:		Упак., кг	На поддоне	Цена (продажа от 5 тонн)	Цена розница До 5 тонн		
цементно-красящий										
Termo Shov 8230	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг		17,5	55	387	408		
			44 блок 1,2- 1,3кг							
			38 блок 1 – 1,1 кг							
			25 блок 1 – 1,1 кг							
Termo Shov 6130	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг		20	50	382	401		
			44 блок 1,3- 1,4 кг							
			38 блок 1,1– 1,2 кг							
			25 блок 1,1– 1,2 кг							
12 блок 0,7– 0,8 кг										
кладочные										
LineBrick "Wasser"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15%. (ручная формовка)	лето	4013	супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	48	438	459	
		лето	4053	белый				389	406	
		лето	4073	жемчужный				363	381	
		лето	4103	серый				297	307	
		лето	4143	графитовый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	318	332
		лето	4153	темно-серый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	361	378
		лето	4193	светло-бежевый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	401	418
		лето	4203	бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	358	375
		лето	4303	кремово-желтый				1,4 NF (250x85x65) - 0,9-1,1	368	384
		лето	4403	кремовый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	371	388
		лето	4453	светло-коричневый				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	388	406
		лето	4503	коричневый					378	395
		лето	4553	шоколадный					414	434
		лето	4653	черный					477	500
LineBrick "Klinker"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5%. (клинкерный и гиперпрессованный кирпич)	лето	7013	супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	48	455	477	
		лето	7053	белый				401	419	
		лето	7073	жемчужный				377	395	
		лето	7103	серый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	310	323
		лето	7143	графитовый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	332	348
		лето	7153	темно-серый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	376	393
		лето	7193	светло-бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	414	431
		лето	7203	бежевый				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	371	388
		лето	7303	кремово-желтый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	380	399
		лето	7403	кремовый				Расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	384	402
		лето	7453	светло-коричневый					401	420
		лето	7503	коричневый					384	402
		лето	7553	шоколадный					428	449
		лето	7653	черный					490	514
декоративные										
Grout, в ведрах	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	лето	6053	белый	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	6	100	302	317	
		лето	6103	серый				289	305	
		лето	6153	темно-серый				302	317	
		лето	6203	бежевый				302	317	
		лето	6403	кремовый				302	317	
		лето	6453	светло-коричневый				302	317	
		лето	6503	коричневый				302	317	
		лето	6553	шоколадный				322	340	
		лето	6653	черный				322	340	
клеевая смесь										
Starke, 3143	Лето	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6x6 мм		25	48	385	406		