



Смеси для пола и стен.

Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%) (до 10 000 руб.)
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ				
MC112	Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20 кг	72	188
MC112 F	Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F ЗИМНИЙ для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20 кг	72	221
MG115	Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ MG115 предназначен для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20 кг	70	251
ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ				
PC21	Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 (цементно-известковая) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25 кг	60	254
PC22 H	Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC22 H (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25 кг	60	273
PC23	Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25 кг	42	286
PG25	Штукатурка Гипсовая Универсальная СЕРАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	353
PG25 W	Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	5 кг	32*5 шт	193
		30 кг	40	371
ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ				
PC30 MG	Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	318
PC30 MW	Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MW для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. Цементная.	20 кг	72	360
PC31 G	Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК PC31 G для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.	20 кг	66	402
PC32 W	Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.	5 кг	32*5 шт	291
		20 кг	66	455
T-33	Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК T-33 предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утоненной кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.	20 кг	35	996
PG34 G	Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG34 G для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 мм. Цвет серый.	20 кг	55	346
PG35 W	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W для создания гладкой поверхности стен и потолков. Благодаря высокой пластичности наносится в слой от 1 до 5 мм. Для внутренних работ. Идеально для выравнивания листов из ГКЛ и ГВЛ. Подходит для заделки швов ГКЛ и ГВЛ.	4 кг	32*5 шт	145
		5 кг	32*5 шт	200
		10 кг	80	241
		20 кг	70	372
PG36 W	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.	5 кг	32*5 шт	206
		20 кг	60	442
PP37 W	Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP37 W для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.	20 кг	60	515
PP38 W	Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.	5 кг	32*5 шт	299
		20 кг	60	496
	Шпаклевка готовая суперфинишная ЭЛИСИЛК PA39 W	1 кг	32*12 банок	169

РА39 W	предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная поверхность.	5 кг	12*8 банок	397
		16 кг	33	842
		28 кг	33	1315
РА39 MW	Шпаклевка готовая суперфинишная для механизированного нанесения ЭЛИСИЛК РА39 MW предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных отапливаемых, с переменным отоплением и неотапливаемых помещениях под окрашивание, нанесение венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Рекомендуется для нанесения минеральных поверхностей, предварительно подготовленных штукатурками и базовыми шпаклевками Основит, а также на прочие минеральные поверхности, не требующие толстослойного выравнивания. Применяется в жилых, административных, торговых помещениях, местах общественного пользования, помещениях социального назначения. Для внутренних работ.	25 кг	33	1039
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ				
FC41 H	Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хожение через 12 часов.	25 кг	60	215
FC42	Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25 кг	60	500
FC43 L	Стяжка Легкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L с увеличенными на 26% тепло – и звукоизоляционными свойствами для устройства пола толщиной слоя 30-300 мм. На 30% легче цементной стяжки. Расход снижен на 40%. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хожение через 12 часов.	25 кг	45	394
FK45 R	Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хожение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	66	339
FK46	Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK46 для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Хожение через 6 часов.	20 кг	66	517
FC47	Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47 Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	290
FK47	Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47 для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25 кг	60	325
FK48 R	Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хожение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20 кг	66	290
FC49	Наливной пол суперфинишный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49 для суперфинишного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 5 мм под последующее напольное покрытие. Особенно рекомендуется под контактную укладку паркета и натурального линолеума, устройство полимерного наливного пола. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Ускоренный набор прочности и установление низкой остаточной влажности покрытия менее 2%. Безусадочный. Подходит для системы "Теплый пол". Хожение через 6 часов. Для наружных и внутренних работ	20 кг	66	645
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ОСНОВИТ				
RC20	Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	36	600
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ				
T-50	Грунт Интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ T-50 для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	5 л	96	255
		10 л	60	476
LP51 A	Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	5 л	96	307
		10 л	60	559
LP51	Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.	10 л	60	439

T-52	Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ T-52 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.	10 л	60	1079
LP53	Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильнопитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителей и наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	10 л	60	652
LP55	Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6 кг	45	497
		20 кг	33	1557

*

Новинки / изменения

*

Акция