



Фасадные штукатурные, краски и клеевые смеси. Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена самовывоз, руб. (в т.ч. НДС 20%)
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ				
АС117	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	403
АС117 F	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	435
РС117 W	Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	25	42	535
ТС117	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	491
ТС117 F	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	543
ТС117 Н	Штукатурно-клеевая смесь высокопрочная ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 Н предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкостью не менее 8 Дж при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендован для применения в СФТК с клинкерной плиткой. Для внутренних и наружных работ.	25	60	690
МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ				
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 БЕЛАЯ Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	20	42	989
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 01010 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.	20	42	1188
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 52010 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.	20	42	1188
СС90 Группа оттенков №1 (05, 10)	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	20	42	1188
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ				
ОМ-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	857
ОМ-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	857
ОМ-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	857
ОМ-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	857

51040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 51040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1190
16040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 16040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1190
23040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 23040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1190
27020	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 27020, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1190
Группа оттенков №1 (05, 10)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1097
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 1.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1097

Группа оттенков №3 (80,160)	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1281
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1281
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1281
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1281
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1281
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1281

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный
объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция