



Штукатурки для машинного нанесения.

Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)
СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ ТЕХНО				
PC20 M	Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ PC20 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25 кг	60	217
PC21 M	Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25 кг	60	217
PC24/1 ML	Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25 кг	54	290
PG26 M	Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 M (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	346
PG26 MW	Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG26 MW (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	350
PC20 M	Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ТЕХНО PC20 M Штукатурный обрызг машинного и ручного нанесения для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25	60	217
PC21 M	Штукатурка цементная ручного и машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PC21 M для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25	60	217
PG26/1 M	Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 M Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	299
PG26 M	Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26 M для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	346
PG26/1 MW	Штукатурка гипсовая белая ручного и машинного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26/1 MW Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	313
PG26 MW	Штукатурка гипсовая белая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ТЕХНО PG26 MW для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	350
MC112	Монтажный клей для блоков ОСНОВИТ ТЕХНО MC112 для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и наружных работ.	40	35	317
MC112 F	Монтажный клей для блоков зимний ОСНОВИТ ТЕХНО MC112 F для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С	40	35	373

*

Новинки / изменения

Продукты будут введены по мере выработки упаковки по старым номенклатурам - аналогам