



КОНТИНЕНТ

Группа компаний
Основано в 1991 году

Москва (495) 726-53-53; Владимир (4922) 37-35-36
Мытищи (495) 726-53-33; Ярославль (4852) 32-02-55
E-mail: 7289088@mail.ru; Сайт: www.kkontinent.ru; Интернет-магазин: www.kkontinentsb.ru

Центральный офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3



Действительно с 01.02.2016 для Москвы и Московской области

Кладочные смеси для кирпича и керамических блоков

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Оптовая цена от 10 000 руб. (в т.ч. НДС 18%), руб/меш	Розничная цена до 10 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) руб/меш
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА					
МС110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	161	168
МС110 F	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	219	229
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 3% до 12%					
МС11	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	60	259	269
МС11 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	290	303
МС11	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	289	301
МС11	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	284	295
МС11	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	264	275
МС11	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	296	309
МС11	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	439	457
МС11	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	265	276
МС11	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	259	269
МС11	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	284	295
МС11	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	277	288
МС11	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	408	425
МС11	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	404	420
МС11	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	501	522
МС11	Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	320	334

[illegible]

[illegible]

MC114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	390	406
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ					
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5 л	96	508	529
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10 л	36	621	647
*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам				
*	Новинки / изменения				