

Гибкие связи наружных стен

Прайс-лист с 01 января 2022 г.

Наименование	Назначение	Вид	Упаковка	Цена розница
Металлическая гибкая связь МГС 1				
МГС 1 4*200	Предназначена для установки в кладочные швы (закладывается в шов в процессе кладки). Металлическая гибкая связь выполнена из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости.		430 шт	5
МГС 1 4*250			370 шт	6
МГС 1 4*315			300 шт	7
Металлическая гибкая связь МГС 1Е				
МГС 1Е 4*200	Предназначена для установки в кладочные швы (закладывается в шов в процессе кладки). Металлическая гибкая связь выполнена из коррозионностойкой стали.		430 шт	17
МГС 1Е 4*250			370 шт	21
МГС 1Е 4*315			300 шт	26
Фиксатор связи				
Фиксатор связи	Прижимной диск из высококачественного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами.для прижатия теплоизоляционного слоя в многослойных ограждающих конструкциях.		250 шт	3
				3
				3
Металлическая гибкая связь МГС 2МТ Е				
МГС 2МТ Е 4*135	Распорно-связующий элемент выполнен из нержавеющей стали; анкерная гильза выполнена из высококачественного полиамида. Предназначена для установки на имеющееся основание из полнотелого материала и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой.		250 шт	—
МГС 2МТ Е 4*155			250 шт	—
МГС 2МТ Е 4*185			250 шт	—
МГС 2МТ Е 4*225			250 шт	—
Металлическая гибкая связь МГС 3МС Е				
МГС 3МС Е 4*160	Распорно-связующий элемент из коррозионностойкой стали; анкерная гильза выполнена из высококачественного полимера. Предназначена для установки в слабонесущее основание (марка не ниже В2) и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой.		250 шт	25
МГС 3МС Е 4*200			250 шт	27
МГС 3МС Е 4*225			250 шт	30
МГС 3МС Е 4*250			250 шт	33
Металлическая гибкая связь МГС 4МС Е				
МГС 4МС Е 4*160	Гибкая связь выполнена из нержавеющей стали. Предназначена для установки на деревянное основание и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой.		250 шт	22
МГС 4МС Е 4*180			250 шт	23
МГС 4МС Е 4*210			250 шт	26
МГС 4МС Е 4*235			250 шт	28
Металлическая гибкая связь МГС 5МС Е				
МГС 5МС Е 4*100	Распорно-связующий элемент из коррозионностойкой стали с тарельчатым дюбелем (8 мм) из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена.Предназначена для установки в основные типы строительных оснований в многослойной кладке. Служит для соединения основания со штучной облицовочной и фиксации теплоизоляции с формированием воздушного зазора.		250 шт	25
МГС 5МС Е 4*140			250 шт	30
МГС 5МС Е 4*160			250 шт	32
МГС 5МС Е 4*200			250 шт	37
МГС 5МС Е 4*100/40	Распорно-связующий элемент из коррозионностойкой стали с тарельчатым дюбелем (8 мм) из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена.Предназначена для установки в основные типы строительных оснований в многослойной кладке. Служит для соединения основания со штучной облицовочной и фиксации теплоизоляции с формированием воздушного зазора 40мм.		250 шт	29
МГС 5МС Е 4*160/40			250 шт	39
МГС 5МС Е 4*200/40			250 шт	44
МГС 5МС Е 4*220/40			250 шт	47
Вентиляционная коробочка				
Вент. кор. красно-кор.	Предназначена для установки в вертикальные кладочные швы. Обеспечивают вентиляцию и вывод конденсирующейся влаги из воздушного зазора между облицовочной и несущей конструкциями.		160 шт	22
Вент. кор. Серая			160 шт	22
Связь кладки MV 300/7				
Связь кладки MV 300/7	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм.Предназначена для связи сопрягаемых кладок. Минимальная длина анкеровки в соответствии с проектом, но не менее 50 мм.		250 шт	8
Анкерная гильза нейлоновая				
АГ МТ	АГ МТ анкерная гильза нейлоновая для забивных связей		1250 шт	3
АГ MS	АГ MS анкерная гильза нейлоновая для закручиваемых связей		500 шт	6

В прайс-листе представлены только популярные размеры. Если вы не нашли подходящего размера, обратитесь к своему менеджеру!!!!