

Москва (495) 726-53-53; Мытищи (495) 726-53-33; Владимир

Группа компаний Основано в 1991 году

(4922) 37-35-36 Ярославль (4852) 32-02-55



E-mail: 7289088@mail.ru; Сайт: www.kkontinent.ru; Интернет-магазин: www.kontinentsb.ru

## Обращаем Ваше внимание что в течение июня-июля 2015 г. изменится укладка продукции на поддоны.

# Штукатурные смеси. Прайс-лист с 01 июня 2015 г.

	Наименование продукции	Вес мешка	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Штрих-код	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%)	Количество на поддоне (шт) ТЕКУЩЕЕ на 01.06.2015
	МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ					
	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117					
AC117	для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания	25 кг	60	4620013123228	366	42
	"дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.					
	Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W					
	предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для					
PC117 W	создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется	25 кг	42	4620013123211	487	42
	при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных					
	работ. Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117					
TC117	для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и	25 кг	60	4620013123204	456	42
	старых зданий.					
	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ					
T0447.F	для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового	05	00	4000040400045	F04	40
TC117 F	штукатурного слоя при температуре +10С10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем	25 кг	60	4620013123945	501	42
	утепления фасадов новых и старых зданий.					
	ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					_
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ					
	(фракция - 1,5 мм)					
OM-1.5 WK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013122856	706	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - короед,					
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ					
OM-2.0 WK	(фракция - 2,0 мм)	25 кг	42	4620013122863	706	42
OIVI-2.0 VVK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных	23 KI	42	4020013122803	700	444
	работ. Фактура - короед,					

OM-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122870	706	42
OM-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122887	706	42
OM-1.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба. Белый цвет.	25 кг	42	4620013122894	706	42
OM-2.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	4620013122900	706	42
OM-2.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122917	706	42
OM-3.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	25 кг	42	4620013122924	706	42
OM-0.5 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123105	706	42
OM-0.5 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123167	706	42

OM-1.0 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.0 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123112	706	42
OM-2.0 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013123174	706	42
OS-1.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122931	503	42
OS-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122948	503	42
OS-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122955	503	42
OS-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	4620013122962	503	42
OS-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25 кг	42	4620013122979	503	42
OS-1.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122986	503	42
OS-1.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25 кг	42	4620013122993	503	42

	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 2,0					
	IMM)					
OS-2.0 WS	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123006	503	42
00 2.0	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных				000	
	работ. Фактура - шуба.					
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GK СЕРАЯ (фракция -					
	1,0 мм)					
OS-1.0 GK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123013	376	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - короед,					
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GK СЕРАЯ (фракция -					
	1,5 мм)					
OS-1.5 GK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123020	376	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - короед,					
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK СЕРАЯ (фракция -					
00000	2,0 мм)				070	
OS-2.0 GK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123037	376	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - короед, Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK СЕРАЯ (фракция -					
	2,5 мм)					
OS-2.5 GK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123044	376	42
03-2.5 GK	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных	25 KI	42	4020013123044	370	42
	работ. Фактура - короед.					
	штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK СЕРАЯ (фракция -					
	3,0 мм)					
OS-3.0 GK	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123051	376	42
00000	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных				0.0	
	работ. Фактура - короед.					
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GS СЕРАЯ (фракция - 1,0					
	мм)					
OS-1.0 GS	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123068	376	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - шуба.					
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GS СЕРАЯ (фракция - 1,5					
	MM)	0.5	40	4000040400404	070	40
OS-1.5 GS	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123181	376	42
	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных					
	работ. Фактура - шуба. Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GS СЕРАЯ (фракция - 2,0					
	штукатурка декоративная шува основит экстервэлл оз-2.0 дз серая (фракция - 2,0 мм)					
OS-2.0 GS	для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы	25 кг	42	4620013123075	376	42
03-2.0 G3	фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных	∠J N	72	7020013123073	3/0	74
	работ. Фактура - шуба.					
	КОЛЕРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСН	ЮВИТ				

	_ <del>_</del>			1		
14010	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 14010, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		903	42
01040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 01040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		980	42
51040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 51040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		980	42
16040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 16040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		980	42
23040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 23040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		980	42
27020	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK цвет 27020, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42		980	42
14010	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 14010, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		903	42
01040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 01040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42		980	42

51040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 51040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
16040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 16040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
23040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 23040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
27020	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 27020, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903	42

	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	903	42
Группа оттенков №1 (05, 10)	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	903	42

	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	903	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	980	42
Гоуппа	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42

оттенков №2 (20, 40)	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	980	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	1053	42

Группа оттенков №3 (80,160)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	1053	42
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	25 кг	42	1053	42

Сайт: www.kkontinent.ru / Интернет-магазин: www.kontinentsb.ru

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC						1
группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм)						
предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать						
индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники	25 кг	42		1053	42	
нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы						
фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для						
механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC						
группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм)						
предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать						
индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники	25 кг	42		1053	42	
нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы						
фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для						
механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.						

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

#ССЫЛКА!

\*