



Кладочные растворы и затирки для кирпича и брусчатки. Прайс-лист с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Цена самовывоз, руб. (в т.ч. НДС 20%)
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА				
МС110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	201
МС110 F	Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110 F ЗИМНИЙ для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	277
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12%				
МС11 белый	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	323
МС11 F белый	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	353
МС11 супербелый	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	362
МС11 серый	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	338
МС11 светло-серый	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	315
МС11 темно-серый	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	356
МС11 графит	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	498
МС11 гранитно-серый	Кладочный раствор гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	356
МС11 пепельный	Кладочный раствор пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	365
МС11 мокрый асфальт	Кладочный раствор мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	365
МС11 бежевый	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	316
МС11 светло-бежевый	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	309
МС11 кремовый	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	348
МС11 ореховый	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	331
МС11 коричневый	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	465
МС11 светло-коричневый	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	460

XC30 светло-голубой	Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термopanелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	512
XC30 желтый	Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термopanелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	459
XC30 песочный	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термopanелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	534
XC30 желто-зеленый	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термopanелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	512
XC30 медный	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термopanелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	576
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ				
MC114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	318
MC114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	55	366
MC114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	427
MC114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	489
СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ				
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	275
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000	1	7109
MC80 Wp	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp предназначен для создания водонепроницаемого слоя на бетонном и песчано-гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка, высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	222
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	428
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	482
XC50 Wp серый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	600
XC50 Wp графит	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	748

XC50 Wp бежево-серый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	685
XC50 Wp коричневый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	964
XC50 Wp медный	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	964
MC30 W	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	444
MC30 G	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	368
MC30 темно-серый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	503
MC30 графит	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	795
MC30 бежевый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	581
MC30 коричневый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	839
*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам			
*	Новинки / изменения			
*	Акция			