

Кладочные растворы и расшивки для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддон	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)
MC110	64595 Кладочный раствор для рядового кирпича и забутовки ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 (25 кг) <u>предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.</u>	25	60	319
MC110 F	69599 Кладочный раствор зимний ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F (25 кг) для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	446
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ				
MC114	66148 Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 (20 кг) <u>предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.</u>	20	55	560
MC114 F	68856 Теплоизоляционный кладочный раствор зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F (20 кг) <u>предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.</u>	20	55	632
MC114 L	66150 Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L (20 кг) <u>с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.</u>	20	40	734
MC114 LF	66949 Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF (20 кг) <u>с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.</u>	20	40	896
XC30	64103 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 белый 10 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	898
XC30	64104 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 супербелый 011 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	967
XC30	64105 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 серый 020 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	877
XC30	64106 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-серый 021 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	857
XC30	64107 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 темно-серый 022 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	969
XC30	64108 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 графит 023 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	1165
XC30	86121 Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 гранитно-серый 026 (20 кг) <u>предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.</u>	20	36	969

XC30	86122	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 пепельный 027 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1086
XC30	86123	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 мокрый асфальт 028 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1031
XC30	64109	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 бежевый 030 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	867
XC30	71517	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-бежевый 034 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	857
XC30	64110	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 кремовый 035 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	928
XC30	64111	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 ореховый 036 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	974
XC30	64112	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 коричневый 040 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1190
XC30	64113	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-коричневый 041 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1031
XC30	64114	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 шоколадный 045 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1345
XC30	64115	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 оранжевый 046 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1031
XC30	71516	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-голубой 061 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	986
XC30	64116	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 желтый 070 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	883
XC30	64117	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 песочный 071 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1031
XC30	71518	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 желто-зелёный 073 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	986
XC30	64118	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 медный 083 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1112
MC11	64531	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 белый 010 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	671

MC11/1	64130	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1 шоколадный 045 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1708
MC11/1	64131	Раствор кладочный для кирпича облицовочный с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1 оранжевый 046 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1232
Смеси для укладки брусчатки					
AC20 T	76785	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T выравнивающий (25 кг) предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	880
AC6 Lq	76786	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq тонкослойный (25 кг) предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	783
DC100	76778	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (25 кг) предназначен для создания дополнительного несущего водонепроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	622
MC30	85231	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет темно-серый 022 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	891
MC30	85232	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет графит 023 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1409
MC30	85233	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет бежевый 030 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1031
MC30	85230	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет коричневый 040 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1488
MC30 G	76783	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G с одновременной расшивкой шва серый 020 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	701
MC30 W	76784	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W с одновременной расшивкой шва белый 010 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	836
MC80 Wp	87438	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp водонепроницаемый (25 кг) предназначен для создания дополнительного несущего водонепроницаемого слоя на песчано-гравийной или бетонной подушке, бетонирования дорожек, ступеней, террас и отдельных площадок. Для укладки брусчатки, тротуарной плитки, натурального камня и прочих штучных материалов, применимых в системах мощения. Обладает высокой прочностью. Выдерживается высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн).	25	42	494
XC50 Wp	76781	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет серый 020 (25кг) предназначен для расшивки швов штучных материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Подходит как при создании новых дорожных одежд, так и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Устойчив к воздействию уборочной техники.	25	42	1094

XC50 Wp	85227	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет бежево-серый 025 (25кг) предназначен для расшивки швов штучных материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Подходит как при создании новых дорожных одежд, так и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Устойчив к воздействию уборочной техники.	25	42	1246
XC50 Wp	85228	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет коричневый 040 (25кг) предназначен для расшивки швов штучных материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Подходит как при создании новых дорожных одежд, так и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Устойчив к воздействию уборочной техники.	25	42	1758
XC50 Wp	85229	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет медный 083 (25кг) предназначен для расшивки швов штучных материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Подходит как при создании новых дорожных одежд, так и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Устойчив к воздействию уборочной техники.	25	42	1758
XC50 Wp	85226	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет графит 023 (25кг) предназначен для расшивки швов штучных материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Подходит как при создании новых дорожных одежд, так и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Устойчив к воздействию уборочной техники.	25	42	1436

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Клей для плитки и гидроизоляция

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)
Плиточные клеи					
АС10	75545	Клей плиточный стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 (25 кг) Класс С0 Т. Для облицовки стен и пола керамической и клинкерной плиткой. Для внутренних работ.	25	60	370
АС11	86844	Плиточный клей универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (5 кг) Класс С1. Для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Для внутренних и наружных работ.	5	200	232
АС11	67743	Плиточный клей универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (25 кг) Класс С1. Для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Для внутренних и наружных работ.	25	60	436
АС12 Н	97937	Клей плиточный усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н (5 кг) Класс С1 Т. Для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	5	200	264
АС12 Н	76660	Клей усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н (25 кг) Класс С1 Т. Для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	554
АС121	93255	Клей плиточный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 Т (25 кг)	25	60	625
АС13	91590	Клей плиточный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13 (25 кг) Класс С1 Т. Предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем весом до 800г/100см ² внутри сухих и влажных жилых и административных помещений. Беспыльность идеально подходит для плиточных работ при чистовой отделке. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, подвалов. Применяется при устройстве полов с подогревом. Предназначен для отделки фасадов и цоколей без утепления керамической плиткой весом до 800г/100см ² . Для внутренних и наружных работ. Бактерицидный.	25	60	690
АС14	67749	Клей Г гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 (25 кг) Класс С2 ТЕ. Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для укладки тяжелых плит из керамогранита, натурального камня, искусственного камня (клинкерная плитка) и керамической плитки (вес до 800 г / 100 см ²). Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Можно использовать для приклеивания теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола). Для внутренних и наружных работ.	25	48	787
АС14 F	76248	Плиточный клей зимний ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F (25 кг) Класс С1 Т. Для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10 °С. Подходит для системы "Теплый пол".	25	48	1160
АС141 W	91587	Клей плиточный ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W (25 кг) Класс С1 Т. Белый. Предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. (весом до 800 г/100 см ²). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом и для облицовки бассейнов с размерами плитки до 30х30 см.	25	60	948
АС141 W	97440	Клей плиточный ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W (5 кг) Класс С1 Т. Белый. Предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. (весом до 800 г/100 см ²). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом и для облицовки бассейнов с размерами плитки до 30х30 см.	5	200	246

AC15	91592	Клей плиточный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 (25 кг) Класс С2 Т. Предназначен для облицовки стен и пола искусственным и натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, крупноформатных плит. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Возможно применение в системах скрепленной теплоизоляции. <u>Для внутренних и наружных работ.</u>	25	60	809
AC15 R	87120	Быстротвердеющий беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R (5 кг) для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол". Класс С1 TF	5	192	368
AC15 R	83167	Плиточный клей гранит экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R (25 кг) Класс С1 TF Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. <u>Подходит для системы "Теплый пол".</u>	25	42	1423
AC16	81991	Плиточный клей Тирофи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 (25 кг) Класс С2 TE. Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем(клинкерная плитка), керамогранитом и керамической плиткой. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Возможно применение в системах скрепленной теплоизоляции. <u>Для внутренних и наружных работ.</u>	25	42	1079
AC161 E	93548	Клей плиточный беспылевой высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС161 E (25 кг) Класс С2 TES1 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамогранитом, плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем (клинкерной плиткой) Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Особенно рекомендуется для облицовки фасадов, чаш бассейнов, укладки крупноформатной плитки. Применяется для облицовки резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов, балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом, полов с высокой эксплуатационной нагрузкой. <u>Для внутренних и наружных работ.</u>	25	60	1855
AC162 LE S2	98034	Легкий беспылевой сверхэластичный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС162 LE S2 (12,5 кг). Класс С2 TES2 Легкий сверхэластичный. Предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамогранитом, плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем (клинкерная плитка). Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Особенно рекомендуется для облицовки фасадов, чаш бассейнов, укладки крупноформатной плитки. Применяется для облицовки резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов, балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом, полов с высокой эксплуатационной нагрузкой. <u>Для внутренних и наружных работ.</u>	12,5	42	2646
AC17 LEW S2	87646	Клей плиточный легкий сверхэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LEW S2 (12.5 кг) предназначен для облицовки стен и пола крупными и сверхкрупными плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Для внутренних и наружных работ. Класс С2 TES2. Белый. Легкий. сверхэластичный.	12,5	60	3668
AC17 W	87124	Белый беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W (5 кг) для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Класс С2 TE. Белый. Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для внутренних и наружных работ.	5	192	491

AC17 W	83168	Плиточный клей профи мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 W (25 кг) Класс C2 TE. Белый. Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. <u>Для внутренних и наружных работ.</u>	25	42	1363
AC17 WE	87557	Плиточный клей высокоэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 WE (25 кг) пылеобразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. Предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом. Для внутренних и <u>наружных работ.</u>	25	42	2865
AC172 LEW S2	98774	Клей плиточный легкий сверхэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC172 LEW S2 (12.5 кг) Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC172 E S2 Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. <u>Пылеобразование снижено более чем на 90%!</u>	12,5	60	2862

Гидроизоляция

HC61	86670	Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC61 (0.5 кг) для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5	384	225
HC63	80702	Гидроизоляция жесткая ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC63 (20кг) Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и нару	20	72	1211
HC65	90094	Водоостанавливающая проникающая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC65 (20 кг) для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри: резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, подвалы зданий. Применяется для предотвращения просачивания воды снаружи в бетонные конструкции: подвалы зданий, колодцы и приямки, фундаменты.	20	42	2731
HC65	90093	Водоостанавливающая проникающая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC65 (8 кг) предназначена для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри: резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, подвалы зданий. Применяется для предотвращения просачивания воды снаружи в бетонные конструкции: подвалы зданий, колодцы и приямки, фундаменты, подпорные стенки. Возможно применение ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC65 для защиты гидротехнических и очистных сооружений. Для внутренних и наружных работ.	8	120	1173
HC66	90489	Шовный гидроизоляционный состав ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC66 (4 кг) применяется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной. Для внутренних и наружных работ.	4	240	697
HC66	90488	Шовный гидроизоляционный состав ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC66 (8 кг) применяется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной. Для внутренних и наружных работ.	8	120	1388

Гидроизоляция готовая

HA64	77631	Гидроизоляция эластичная готовая ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64 (4.5кг) Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64 Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последующую укладку керамиче	4,5	96	1865
------	-------	---	-----	----	------

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

Цветные затирки для плитки и камня

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)
XC35 Н	85867 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н белый 010 (5 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	958
XC35 Н	85890 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н белый 010 (20 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1761
XC35 Н	85874 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н серый 020 (5 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	958
XC35 Н	85894 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н серый 020 (20 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1761
XC35 Н	85873 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н светло-серый 021 (5 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	1005
XC35 Н	85893 Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н светло-серый 021 (20 кг) Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1788

XC35 Н	97294	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC35 Н терракотовый 088, 5 кг предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	994
XC35 Н	97295	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC35 Н терракотовый 088, 20 кг предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	2007
XC35 Н	97296	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC35 Н алебастрово-белый 017 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	902
XC35 Н	97302	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC35 Н алебастрово-белый 017 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1576
XC6 Е	74741	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е белый 010 (2кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	443
XC6 Е	74899	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е белый 010 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	36	1531
XC6 Е	77947	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е жасмин 013 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	509
XC6 Е	77948	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е жасмин 013 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	36	1531
XC6 Е	74742	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е серый 020 (2кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	443
XC6 Е	74900	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е серый 020 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1531
XC6 Е	77949	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е светло-серый 021 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	509
XC6 Е	77950	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XC6 Е светло-серый 021 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1531

XC6 E	78148	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E розовый 080 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	509
XC6 E	77973	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E розовый 080 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1618
XC6 E	78149	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E светло-розовый 081 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	509
XC6 E	77974	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E темно-розовый 081 (20кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1531
XC6 E	78150	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E темно-розовый 082 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	849
XC6 E	77975	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E темно-розовый 082 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2611
XC6 E	78151	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E малиновый 085 (2 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	849
XC6 E	77976	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E малиновый 085 (20 кг) Для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2611
XC6 E	099716	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E светлая платина 105 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	2	192	443
XC6 E	099715	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E светлая платина 105 (20 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	20	42	1531
XC6 E	099937	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E кремовый 035 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	2	192	443
XC6 E	099936	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E кремовый 035 (20 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	20	42	1531
XC6 E	099824	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E миндальный 131 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	2	192	443

XC6 E	099823	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E миндальный 131 (20 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	20	42	1531
XC6 E	099939	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E слоновая кость 126 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	2	192	443
XC6 E	099938	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E слоновая кость 126 (20 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов от 1 до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных помещениях. Применяется при устройстве полов с подогревом. Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ваннных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, а также на террасах и балконах. Низкое водопоглощение и устойчивость к механическому воздействию исключают вымывание и выцветание затирки в процессе эксплуатации.	20	42	1531

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

XE2	84432	Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Губка для очистки эпоксидных остатков предназначена для удаления эпоксидных остатков	0,13	1056	1022
SE1	84242	Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 (0.5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.	0,5	750	1488
SE1 P	84243	Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 P (0.5 л) Предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ.	0,5	750	1833

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ULTRA XE15 E

XE15 E	90407	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E светло-розовый 081 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90425	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E белый 010 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90419	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E жасмин 013 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90397	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E хамелеон 014 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	96504	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E светлое серебро 016 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 15 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90405	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E серый 020 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90406	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E светло-серый 021 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90423	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E графит 023 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995

XE15 E	90404	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E синий 065 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90403	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E темная ночь 066 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90418	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E желтый 070 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE 15E	90411	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E охра 072 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90407	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E светло-розовый 081 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90416	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E красный 085 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90394	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E ярко-розовый 086 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	90402	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E темно-бордовый 087 (1 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1995
XE15 E	100118	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E Светлая платина 105 (1 кг) Предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений	1	144	1995
XE15 E	100109	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E Асфальт 117 (1 кг) Предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений пищевой, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для	1	144	1995
XE15 E	100113	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E Умбра 138 (1 кг) Предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений пищевой, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности.	1	144	1995
XE15 E	100101	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E Пыльная роза 129 (1 кг) Предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений	1	144	1995
Затирки эпоксидные ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E					
XE15 E	96507	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E светлое серебро 010 (2 кг) Применяется на бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесностружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на террасах и балконах).	2	144	3625
XE15 E	84374	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E хамелеон 014 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3477
XE15 E	84377	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E белый 010 (2 кг) Предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625

XE15 E	84392	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E небесный 064 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84393	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E синий 065 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84399	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E темная ночь 066 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84390	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E желтый 070 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84387	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E охра 072 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84397	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E светло-розовый 081 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84391	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E красный 085 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84404	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E ярко-розовый 086 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	84443	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E темно-бордовый 087 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2	144	3625
XE15 E	100100	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E пыльная роза 129 (2 кг) предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений пищевой, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленностях. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, стеклянных блоков.	2	144	3452
XE15 E	100108	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E Асфальт 117 (2 кг) предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений пищевой, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленностях. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, стеклянных блоков.	2	144	3452
XE15 E	100112	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE15 E Умора 138 (2 кг) предназначена для заполнения межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ при облицовке помещений пищевой, химической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленностях. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, стеклянных блоков.	2	144	3452

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНО

XE1	84410	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE1 русское золото 014/1 (0,13 кг)	0,13	1200	2092
XE1	84412	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	0,13	1200	2092
XE1	84413	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	0,13	1200	2092

Решения для выравнивания пола и стен

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддон	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)	
Монтажные смеси					
MC112	67739	Клей монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 (20 кг) Клей Монтажный для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	304
MC112 F	67741	Клей монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F зимний (20 кг) Клей Монтажный ЗИМНИЙ для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	341
Штукатурки цементные					
PC21	75554	Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 (25 кг) Штукатурка Фасадная (цементно-известковая) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25	60	394
PC22 H	67753	Штукатурка фасадная профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC22 H (25 кг) Штукатурка Фасадная Профи (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25	60	418
PC23	72879	Штукатурка фасадная тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (25 кг) Штукатурка Фасадная Тонкослойная (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25	42	440
Штукатурки гипсовые					
PG25	75548	Штукатурка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 (30 кг) Штукатурка Гипсовая Универсальная СЕРАЯ для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30	40	551
PG25 W	85487	Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (5 кг) для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	5	128	244
PG25 W	75570	Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (30 кг) для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	30	40	589
Шпаклёвки цементные					
PC30 MG	72516	Шпаклёвка фасадная серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG (20 кг) Шпаклевка цементная Фасадная универсальная серая для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующую сетку.	20	72	536
PC30 MW	67756	Шпаклёвка фасадная белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MW (20 кг) Шпаклевка цементная Фасадная универсальная белая для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующую сетку.	20	72	689
PC31 G	82692	Смесь сухая шпатлевочная цементная ОСНОВИТ ГРЕИСИЛК PC31 G серая (20 кг) Шпаклевка цементная суперфинишная серая для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм.	20	66	696
PC32 W	85486	Шпаклёвка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (5 кг) для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм.	5	128	413
PC32 W	67758	Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (20 кг)	20	70	777
Шпаклевки гипсовые					
PG33 H	86935	Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК PG33 H (20 кг) предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ППП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утоненной кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки стыков.	20	56	1370
PG34 W	93703	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая ОСНОВИТ ВЕРСИЛК PG34 W (20 кг) для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 1 до 10 мм.	20	56	557
PG35 W	85488	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (5 кг) для создания гладкой поверхности стен и потолков, Благодаря высокой пластичности наносится в слой от 0,1 до 5 мм. Для внутренних работ. Идеально для выравнивания листов из ГКЛ и ГВЛ. Подходит для заделки швов ГКЛ и ГВЛ.	5	128	261
PG35 W	67759	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (20 кг)	20	70	588

PG36 W	87587	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (5 кг) для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Для внутренних работ.	5	128	266
PG36 W	67760	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (20 кг)	20	70	654
Шпаклевки полимерные					
PP37 W	67761	Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP37 W, 20 кг Шпаклевка полимерная суперфинишная для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 2 мм.	20	70	847
PP38 W	85485	Шпаклевка полимерная финишная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (5 кг) для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 0,1 до 5 мм.	5	160	486
PP38 W	79478	Шпаклевка полимерная финишная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (20 кг)	20	60	759
Шпаклевки готовые					
PA39 W	86654	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (1кг) Шпаклевка готовая суперфинишная предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывис	1	384	293
PA39 W	77630	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (5кг)	5	96	674
PA39 W	77634	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (16кг)	16	33	1404
PA39 W	77635	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (28кг)	28	24	2223
Смеси для устройства пола					
FC40	93778	Стяжка пола армированная ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC40 (25 кг) Стяжка Базовая для устройства базового прочного (20 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.	25	60	302
FC41 H	72105	Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC41 H (25 кг) Стяжка Высокопрочная для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.	25	60	341
FC42 H	67763	Наливной пол высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАИН FC42 H (25 кг) Наливной пол Высокопрочный для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 25 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25	63	724
FC43 L	82551	Стяжка пола ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC43 L легкая (25 кг) Стяжка Легкая с увеличенными на 26% тепло – и звукоизоляционными свойствами для устройства пола толщиной слоя 30-300 мм. На 30% легче цементной стяжки. Расход снижен на 40%. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 ча	25	45	686
FK47	73476	Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАИН FK47 (25 кг) Ровнитель для пола универсальный для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25	60	460
FC47	72106	Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАИН FC47 (25 кг) Ровнитель для пола высокопрочный Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	507
FK45 R	66962	Наливной пол быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАИН FK45 R (20 кг) Наливной пол Быстротвердеющий для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хождение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20	72	521
FK46	83165	Наливной пол тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАИН FK46 (20 кг) Наливной пол Тонкослойный для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Т	20	66	758
FK48 R	67449	Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАИН FK48 R (20 кг) Наливной пол универсальный Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хождение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20	66	442
FC49	87132	Суперфинишный наливной пол для паркета ОСНОВИТ РОВИЛАИН FC49 (20 кг) предназначен для суперфинишного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 5 мм под последующее напольное покрытие. Особенно рекомендуется под контактную укладку паркета и натурального линолеума, устройство полимерного наливного пола.	20	72	911
Грунты					

LP50	82268	Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50 (10 л) Грунт Интерьерный для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	10	60	736
LP51	72993	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 (10 л) Грунт Универсальный предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов.	10	60	828
LP51	91639	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 (5 л)	5	108	495
LP51	91369	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 (1 л)	1	512	221
LP51 A	91638	Грунт-АНТИПЛЕСЕНЬ универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 A (5 л)	5	108	564
LP51 A	91370	Грунт-АНТИПЛЕСЕНЬ универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 A (1 л)	1	512	238
LP51A	69472	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A (10 л) Грунт Универсальный Антиплесень для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителев, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Обладает ан	10	60	1000
LP52	93308	Грунт концентрат глубокого проникновения ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52 (10 л) Грунт-концентрат глубокого проникновения НОВАЯ ФОРМУЛА! КОНЦЕНТРАТ 1:10! предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурку	10	60	3932
LP52	90614	Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52 (1 л)	1	512	563
LP53	88520	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 (10 л) ведро/33шт Грунт Глубокого проникновения для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильнонапитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением стяжек	10	33	1084
LP53	91637	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТДИПКОНТ LP53 (5 л)	5	45	669
LP53	88585	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 (1 л)	1	512	265
LP55	65056	Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (6 кг) Грунт бетоноконтакт для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением гипсовых штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6	45	1015
LP55	65057	Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (20 кг)	20	24	2934
Ремонтные составы					
RC20	78623	Состав ремонтный ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 (25кг) предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях.	25	36	1057
Эпоксидные комплекты					
FE01	97060	Комплект эпоксидного покрытия ОСНОВИТ ГАРДЛАЙН FE01. 10 м ² . Цвет серый эпоксидный грунт + эпоксидное покрытие, позволяет самостоятельно и быстро получить прочное декоративное покрытие, защищённое от появления пыли и трещин, а также стойкое к химическим и механическим воздействиям. Поверхность покрытия обладает антискользящими и водозащитными свойствами, обеспечивает лёгкий уход, препятствует появлению грибка и плесени. Для отапливаемых и неотапливаемых помещений (эксплуатация -50...+70 °С). Для наружных работ под навесом.	5	72	7464

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция



Прайс с 17 июня 2024 г.

Решения для печей и каминов

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)
Смеси для каминов и печей					
AC 150	90433	Термостойкий клей беспылевой ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 (5 кг)	5	200	354
AC150	87514	Термостойкий клей ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 (25 кг) Предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 150°C. Беспылевой.	25	42	1197
AC400 R	87517	Термостойкий клей беспылевой экспресс ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC400 R (5 кг) Предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400°C	5	195	832
MF1300	87518	Смесь огнеупорная керамическая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF1300 (20 кг) Предназначена для фиксации шамотного кирпича и шамотных плит при создании топок бытовых дровяных печей и каминов. Обладает клеящей способностью, наносится в тонкий слой. Не образует высолов. Максимальная температура применения 1300°C.	20	42	1028
MF800	87519	Печная кладочная смесь ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF800 (25 кг) Предназначена для создания внешнего контура печи, камина, дымоходов из керамического кирпича внутри помещений. Обладает высокой пластичностью, надежно фиксирует элементы кладки. Максимальная температура применения 800°C.	25	42	689
MSi1300	88683	Смесь огнеупорная силикатная ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MSi1300 (20 кг) На силикатной основе предназначен для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°C. Цвет - бежевый.	20	42	1028
PC400 W	87515	Термостойкая штукатурка белая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ PC400 W (20 кг) для декоративной отделки печей и каминов. Белоснежный цвет. Моделируемая фактура. Слой нанесения от 1 до 15 мм. Температура эксплуатации до 400°C. Не требует шпаклевания.	20	42	821

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддон	Цена, руб/упак. (в т.ч. НДС 20%)
SSI15	73607 Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SSI15 (5 л) предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образ	5	108	2235
SAd1	73610 Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 (5 л) предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5	108	1141
SBd1	73609 Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 (1 л) предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство заш	1	512	735
SN1	77628 Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 (10 л=12.3 кг) предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смес	12,3	60	1507

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Фасадные штукатурки и клеевые смеси

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Минимальная цена публичной оферты, руб. (в т.ч. НДС 20%)
Смеси для крепления теплоизоляции					
AC117	65169	Смесь для монтажа теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AC117 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	818
AC117 F	83978	Клеевая смесь для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AC117 F (25 кг) ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	881
PC117W	65170	Смесь штукатурная армированная белая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС PC117 W (25 кг) предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	25	42	1104
TC116	93307	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC116 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	811
TC116 F	95330	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC116 F (25 кг)	25	60	862
TC117	65171	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	940
TC117 F	66950	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 F (25 кг) ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	1036
TC117 H	70081	Смесь штукатурно-клеевая ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 H высокопрочная (25 кг) предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкойкой	25	60	1400
Штукатурки декоративные					
OM-0.5 WC	64316	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC фактура моделируемая супербелый (25 кг) (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасад	25	60	1557
OM-1.0 WC	64320	Штукатурка декоративная ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC фактура моделируемая супербелый (25 кг) (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадн	25	42	1482
OM-1.5 WK	64306	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WK фактура короед супербелый (25 кг) (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	25	60	1557

OS-1.5 WS	64329	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS фактура шуба белый (25 кг) (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	60	1115
OS-2.0 GK	64354	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK фактура короед серый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	25	42	876
OS-2.0 GS	64357	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GS фактура шуба серый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	60	876
OS-2.0 WK	64325	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK фактура короед белый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	25	60	1115
OS-2.0 WS	64330	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS фактура шуба белый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	60	1115
OS-2.5 GK	64345	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK фактура короед серая, 25 кг (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	42	876
OS-2.5 WK	64326	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK фактура короед белый (25 кг) (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1115
OS-3.0 GK	64351	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK фактура короед серый (25 кг) (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	876
OS-3.0 WK	64327	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK фактура короед белый (25 кг) (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1115

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке.
Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

Готовые декоративные штукатурки

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддон	Цена, руб./меш (в т.ч. НДС 20%)
ОАс-1.5 WS	77543 Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS акриловая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	33	3768
группа оттенков №1	89816 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	4853
группа оттенков №2	89816 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	5218
группа оттенков №3	89816 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	6322
группа оттенков №4	89816 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	7532
группа оттенков №5	89816 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	8578
ОАс-2.0 WK	77547 Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK акриловая короед супербелая база для колеровки (25кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	24	3768
группа оттенков №1	89817 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	4853
группа оттенков №2	89817 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	5218
группа оттенков №3	89817 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	6322
группа оттенков №4	89817 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	7532
группа оттенков №5	89817 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	8578
ОАс-2.0 WS	77542 Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS акриловая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	24	3768
группа оттенков №1	89815 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	4853
группа оттенков №2	89815 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	5218
группа оттенков №3	89815 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	6322
группа оттенков №4	89815 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	7532
группа оттенков №5	89815 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	8578

ОАс-3.0 WK	77548	Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK акриловая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных раб	25	24	3768
группа оттенков №1	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	4853
группа оттенков №2	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	5218
группа оттенков №3	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	6322
группа оттенков №4	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	7532
группа оттенков №5	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	8578
OSI-1.5 WS	85915	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы ф	25	33	7479
группа оттенков №1	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	9053
группа оттенков №2	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	9893
группа оттенков №3	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	11238
группа оттенков №4	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	13496
группа оттенков №5	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	15506
OSI-2.0 WK	85916	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK силиконовая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7479
группа оттенков №1	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	9053
группа оттенков №2	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	9893
группа оттенков №3	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	11238
группа оттенков №4	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	13496
группа оттенков №5	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	15506
OSI-2.0 WS	84246	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фа	25	33	7479
группа оттенков №1	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	9053
группа оттенков №2	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	9893

группа оттенков №3	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	11238
группа оттенков №4	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Osi-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	13496
группа оттенков №5	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	15506
OSI-3.0 WK	84247	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK силиконовая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7479
группа оттенков №1	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	9053
группа оттенков №2	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	9893
группа оттенков №3	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	11238
группа оттенков №4	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	13496
группа оттенков №5	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	15506
OSs-1.5 WS	86288	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS силикатно-силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью	25	33	4921
группа оттенков №1	89818	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS силикатно-силиконовая шуба колерованная (25 кг) / Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS силикатно-силиконовая шуба колерованная (25 кг) (Группа_1) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.	25	33	6199
группа оттенков №2	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	6603
группа оттенков №3	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	6802
группа оттенков №4	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	8220
группа оттенков №5	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	10747
OSs-2.0 WS	86292	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS силикатно-силиконовая шуба супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям.	25	33	4921
группа оттенков №1	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	9950
группа оттенков №2	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	5740
группа оттенков №3	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	6114
группа оттенков №4	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	6298
группа оттенков №5	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	7611

OSs-2.0 WK	84252	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK с-с короед супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям	25	33	4921
группа оттенков №1	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	6199
группа оттенков №2	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	6603
группа оттенков №3	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	6802
группа оттенков №4	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	8220
группа оттенков №5	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	10673
OSs-3.0 WK	84253	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK с-с короед супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям	25	33	4921
группа оттенков №1	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	6199
группа оттенков №2	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	6603
группа оттенков №3	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	6802
группа оттенков №4	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	8220
группа оттенков №5	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	10673
OSt-1.5 WS	78029	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS силикатная шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7839
группа оттенков №1	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	8381
группа оттенков №2	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	9160
группа оттенков №3	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	10399
группа оттенков №4	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	12496
группа оттенков №5	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	14359
OSt-2.0 WK	78031	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK силикатная короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для систе	25	33	7839
группа оттенков №1	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	8381
группа оттенков №2	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	9160

группа оттенков №3	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	10399
группа оттенков №4	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	12496
группа оттенков №5	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	14359
OSt-2.0 WS	84248	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS силикатная шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7839
группа оттенков №1	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	8381
группа оттенков №2	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	9160
группа оттенков №3	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	10399
группа оттенков №4	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	12496
группа оттенков №5	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	14359
OSt-3.0 WK	84249	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK силикатная короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени	25	24	7839
группа оттенков №1	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	8381
группа оттенков №2	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	9160
группа оттенков №3	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	10399
группа оттенков №4	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	12496
группа оттенков №5	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	14359
Грунты					
LP54 W	74006	Грунт белый кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W (15 кг) Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «	15	33	2246
группа оттенков №1	89814	Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) / Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) (Группа_1) предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	33	3752
группа оттенков №2	89814	Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) / Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) (Группа_2) предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	33	4267
группа оттенков №3	89814	Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) / Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) (Группа_3) предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	33	4471

группа оттенков №4	89814	Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) / Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) (Группа_4) предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	33	4690
группа оттенков №5	89814	Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) / Грунт кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W колерованный (15 кг) (Группа_5) предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	33	4980

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Краски фасадные

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Минимальная цена публичной оферты, руб. (в)
ГОТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ ОСНОВИТ					
CAc91	78036	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 база А (13 кг) Краска фасадная акриловая база А для колеровки для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных	13	33	4385
CAc91	87501	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 база С 9 л (13 кг) Краска фасадная акриловая база С для колеровки для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных	13	33	4228
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_1) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	5129
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_2) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	5986
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_3) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	7259
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_4) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	8544
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_5) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	11525
CAc91	89833	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) / Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 колерованная (13 кг) (Группа_6) для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах общественного п	13	33	По запросу
ГОТОВЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ ОСНОВИТ					
CSI93	78037	Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 база А (13 кг) Краска фасадная силиконовая база А для колеровки для создания гладкого, прочного, с повышенной водстойкостью, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых,	13	33	5089
CSI93	87383	Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 база С 9 л (13 кг) Краска фасадная силиконовая база С для колеровки для создания гладкого, прочного, с повышенной водстойкостью, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых,	13	33	4714
CSI93	89836	Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 колерованная (13 кг) / Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 колерованная (13 кг) (Группа_1) для создания гладкого, прочного, с повышенной водстойкостью, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других помещениях, в местах обществ	13	33	7006

Интерьерные краски Univita Studio

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на ПОДДОН	Цена, руб./банка (в т.ч. НДС 20%)
КРАСКИ ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I				
CAc991	98468 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база А (0,9 л) Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая стойкость к мытью и влажной уборке. <u>Устойчива к образованию грибка и плесени.</u>	1,13	384	920
	98469 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база С (0,9 л) Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая стойкость к мытью и влажной уборке. <u>Устойчива к образованию грибка и плесени.</u>	1,026	384	738
CAc992	90017 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база А (2,7 л) База А. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям.	2,7	96	2968
	91299 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база С (2,7 л) База С. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям.	2,7	96	2177
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 1.	4,1	96	3220
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 2.	4,1	96	3257
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 3.	4,1	96	3299
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 4.	4,1	96	3338
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 5.	4,1	96	3377
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 6.	4,1	96	3420
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 7.	4,1	96	3537
	94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 8.	4,1	96	3933
94577 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 9.	4,1	96	4331	
CAc991	84257 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база А (9 л) Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая стойкость к мытью и влажной уборке. <u>Устойчива к образованию грибка и плесени.</u>	11,3	33	8842
	89327 Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I CAc991 ПМ20 база С (9 л) Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20 Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая стойкость к мытью и влажной уборке. <u>Устойчива к образованию грибка и плесени.</u>	10,26	33	6529
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 1.	12	33	9271
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 2.	12	33	9312
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 3.	12	33	9357
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 4.	12	33	9397
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 5.	12	33	9441
	94570 Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 6.	12	33	9482

	94570	Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 7.	12	33	9606
	94570	Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 8.	12	33	10026
	94570	Univita Studio Prime I. CAc991 ПМ20, группа оттенков 9.	12	33	10443

КРАСКИОСНОВИТ ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I

CAc991 M7	97367	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база А (0.9 л)	1,25	384	753
	97368	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база С (0.9 л)	1,21	384	604
CAc991 M7	88843	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база А (2,7 л) База А. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным	3,6	96	2182
	88842	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база С (2,7 л) База С. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлевающим	3,5	96	1741
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 1	4,1	96	2365
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 2	4,1	96	2401
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 3	4,1	96	2438
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 4	4,1	96	2479
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 5	4,1	96	2515
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 6	4,1	96	2551
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 7	4,1	96	2661
	94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 8	4,1	96	3033
94578	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 9	4,1	96	3404	
CAc991M7	93529	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база А (9 л) База А. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным	12	33	6221
	84258	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база С (9 л) База С. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлевающим	12	33	4845
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 1	12	33	6519
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 2	12	33	6622
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 3	12	33	6727
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 4	12	33	6836
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 5	12	33	6942
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 6	12	33	7047
	94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 7	12	33	7366
94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 8	12	33	8429	
94571	Univita StudioStudio Lusso I CAc991 M7 группа оттенков 9	12	33	9494	

КРАСКИОСНОВИТ ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II

CAc992 CM3	98470	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база А (0.9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлевающим поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Превосходно маскирует дефекты поверхности. Абсолютно матовая поверхность создаёт атмосферу уюта и комфорта.	1,359	384	680
	98471	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база С (0.9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлевающим поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Превосходно маскирует дефекты поверхности. Абсолютно матовая поверхность создаёт атмосферу уюта и комфорта.	1,296	384	544

СAc992 CM2	88841	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM3 база А (2,7 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Превосходно маскирует дефекты поверхности. <u>Абсолютно матовая поверхность создаёт атмосферу уюта и комфорта.</u>	4	96	1920
	87527	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM3 база С (2,7 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным	3,8	96	1471
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 1	4,1	96	2003
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 2	4,1	96	2037
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 3	4,1	96	2072
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 4	4,1	96	2109
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 5	4,1	96	2142
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 6	4,1	96	2176
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 7	4,1	96	2284
	94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 8	4,1	96	2638
94573	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 9	4,1	96	2989	
СAc992 CM2	89325	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM3 база А (9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным	13,4	33	5313
	87522	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM3 база С (9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным	12,8	33	4079
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 1	12	33	5858
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 2	12	33	5970
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 3	12	33	6084
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 4	12	33	6193
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 5	12	33	6307
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 6	12	33	6416
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 7	12	33	6749
	94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 8	12	33	7861
94572	УНИВИТА Studio Lusso II СAc992 CM2 группа оттенков 9	12	33	8972	
КРАСКИОСНОВИТ ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III					
СAc993 CM2	98472	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база А (0.9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая степень белизны. <u>Визуально расширяет пространство.</u>	1,395	384	612
	98473	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база С (0.9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая степень белизны. <u>Визуально расширяет пространство.</u>	1,296	384	604
	93542	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база А (2,7 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая степень белизны. <u>Визуально расширяет пространство.</u>	4,1	96	1688

СAc993 CM2	88834	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база С (2,7 л) Univita Studio Lusso III. СAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	3,9	96	1435
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 1	4,1	96	1734
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 2	4,1	96	1766
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 3	4,1	96	1803
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 4	4,1	96	1836
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 5	4,1	96	1871
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 6	4,1	96	1906
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 7	4,1	96	2009
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 8	4,1	96	2353
	94574	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 9	4,1	96	2700
СAc993 CM2	84256	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база А (9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям. Высокая степень белизны. Визуально расширяет пространство	13,7	33	4666
	89326	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 база С (9 л) Univita Studio Lusso III. СAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	9	33	4029
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 1	12	33	5170
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 2	12	33	5281
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 3	12	33	5393
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 4	12	33	5502
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 5	12	33	5614
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 6	12	33	5727
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 7	12	33	6057
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 8	12	33	7170
	94569	УНИВИТА Studio Lusso III СAc993 CM2 группа оттенков 9	12	33	8280

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция