

SCHIEDEL

Противопожарные разделки

для стальных дымоходных систем Schiedel

Permeter, Permeter Ultra, ICS

01.08.2022

www.schiedel.com.ru




РЕКОМЕНДАЦИИ SCHIEDEL

Данные рекомендации и схемы действительны только для продукции SCHIEDEL. Компания SCHIEDEL не несёт ответственности за применение дымоходных систем иных производителей.

- В качестве изолирующего материала между внешней оболочкой дымоходной системы (или шахты) и конструкциями здания можно использовать **негорючие (содержание связующего не более 4–5%) минераловатные материалы** на основе минеральных волокон **из горных пород** с диаметром волокна 2–10 мкм; **температурой плавления волокон не менее 1200 °C**; коэффициентом теплопроводности (при температуре 20 °C) **не более 0,038 Вт/(мК)**; **плотностью не ниже 90 кг/м³**; материал должен быть термоустойчивым, формостабильным при температуре не ниже 450 °C; нетоксичным; сохранять стойкость к воздействию агрессивной окружающей среды; сохранять изначальные теплофизические и физико-механические характеристики.
- В качестве негорючей пароизоляции допускается использовать металлическую строительную фольгу.
- Негорючую пароизоляцию допустимо фиксировать на элементе трубы дымохода стандартным стальным хомутом от системы Permeter или Prima, или иным стальным хомутом.
- Соединение элементов дымохода в проходе перекрытия запрещено.
- При выполнении работ по изоляции кровли необходимо соблюдать каскадный принцип соединения элементов покрытия кровли (по воде).
- Для режимов эксплуатации близких к предельно допустимым (предельная рабочая Т дымовых газов 600 °C), в местах противопожарных разделок заполненных изоляцией (в местах непосредственного примыкания изоляции к наружной поверхности окрашенной трубы ПМ), возможны изменения лакокрасочного слоя. Данные узлы расположены в местах, недоступных для визуального наблюдения. Описанные изменения возможно обнаружить только при демонтаже противопожарной разделки (они не влияют на безопасность эксплуатации дымохода).
- Для режима Т600 проход кровли рекомендуется выполнять системой Permeter с толщиной изоляции 50 мм.

Расстояние до горючих конструкций G, мм



G_{xx} —характеристика дымохода по европейской классификации, обозначающая способность дымоходной системы выдерживать воздействие высоких температур при возгорании сажи. Число xx после G указывает на минимальное расстояние в мм до легковозгораемых материалов. Определяется на основании серии лабораторных испытаний по соответствующим стандартам.

Для прохода горючих конструкций – см. схемы 1–7.

Для прохода негорючих конструкций – см. схему 8.

Температурные режимы работы теплогенератора:


T200: $0 < T_{\text{дым.газов}} \leq 200^{\circ}\text{C}$

T450: $200 < T_{\text{дым.газов}} \leq 450^{\circ}\text{C}$

T600: $450 < T_{\text{дым.газов}} \leq 600^{\circ}\text{C}$

N1 – разряжение до 40 Па

P1 – избыточное давление до 200 Па



Условные обозначения:



Сгораемые материалы



Несгораемые материалы



Негорючая изоляция

Схема I. Переход с неутепленного на утепленный




Рис. I

Таблица I. Противопожарная отступка А, мм

D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200 N1, P1			200			300
T450 N1			400			600
T600 N1			500			750

Схема 2. Горизонтальный участок




Рис. 2

Таблица 2. Противопожарная разделка G, мм
Дымоход свободно омывается воздухом помещения.

Толщина изоляции, мм	25						50							
	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200, T450 N1		100			150				100			150		
T600 N1			—*						100			150		

T450, T600N1 – Для приборов на газовом и твердом топливе (древа, брикеты, пеллеты) с разряжением (N1) в дымоходе.

* Для горизонтальной прокладки дымохода под потолком рекомендуется применять элементы с изоляцией 50 мм.

Схема 3. Наружный монтаж, полностью вентилируемый




Рис. 3

Таблица 3. Противопожарная разделка G, мм

Толщина изоляции, мм	25					
D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200 N1, P1			50			
T450 N1			50	75		
T600 N1		75		100		

Толщина изоляции, мм	50					
D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200 N1, P1			25			
T450 N1			25	40		
T600 N1		40		60		

T200, T450, T600N1 – для приборов на газовом и твердом топливе (древа, брикеты, пеллеты) с разряжением (N1) в дымоходе.

Схема 4. Монтаж через изолированные этажи




Рис. 4.1

Высота непосредственного прилегания изоляции в проходе перекрытия $h_{\text{прил}}$ ограничивается для создания проветриваемой полости вокруг трубы.

В случае прохода межэтажных перекрытий (рис. 4.4) допустимо негорючий короб, удерживающий изоляцию, выполнить в один уровень с покрытием пола. Толщина стенок короба $S = 25-40$ мм.

* Примечания: I – выполнять с учетом рис. 4.3–4.5, 7.1–7.3




Рис. 4.2

Рис. 4.3

Схема 4. Монтаж через изолированные этажи

Таблица 4. Противопожарная разделка G, мм

Режим	Толщина изоляции, мм	25						50									
		D _{вн} , мм	№ рис.		130	150	200	250	300	350	№ рис.	130	150	200	250	300	350
		F _{вент} , м ²			0,013	0,013	0,017	0,020	0,023	0,025			0,013	0,017	0,020	0,023	0,025
T200 N1	Для всех h	4.3	50						4.3	25							
	h _{прил} , мм	h _{прил} = h						h _{прил} = h									
T450 N1	h ≤ 200	4.4, 4.5	100				150				4.3	50				75	
T450 N1	h ≤ 400	4.4, 4.5	150				230				4.4, 4.5	100				150	
T450 N1	h ≤ 600	4.4, 4.5	200				250				4.4, 4.5	120				180	
T600 N1	h ≤ 200	4.4, 4.5	150				— *				4.3	100				150	
T600 N1	h ≤ 400	4.4, 4.5	200				— *				4.4, 4.5	150				230	
T450 N1 T600 N1	h _{прил} , мм	100						200									

T200, T450, T600 N1 – Для приборов на газовом и твердом топливе (древесина, брикеты, пеллеты) с разряжением (N1) в дымоходе.

* Рекомендуется применять систему PERMETER с изоляцией 50 мм.

При этом нужно обеспечить свободное движение воздуха в проветриваемой полости. НЕДОПУСТИМО полностью закрывать зазор. Площадь живого сечения отверстий декоративной пластины F_{вент} должна быть не менее указанных в табл. 4 (соответствуют кольцевому зазору шириной 20 мм вокруг дымохода). Полость необходимо периодически осматривать и очищать.




Рис. 4.4. Для межэтажных перекрытий




Рис. 4.5. Для чердачных перекрытий

Схема 5. Монтаж через изолированные этажи в проветриваемой шахте из несгораемых материалов




Рис. 5.1




Рис. 5.2

G – противопожарная разделка, мм;
 L – мин. воздушный зазор, мм;
 S – мин. толщина стенки негорючей шахты, мм;
 $D_{вн}$ – внутренний диаметр дымохода, мм;
 $D_{нар}$ – наружный диаметр дымохода, мм;
 F – площадь сечения воздушной прослойки шахты;
 $F_{ж.с.}$ – эффективная площадь (живого сечения) вентиляционной решетки, м²

Таблица 5. Противопожарная разделка G , мм

T600NI – Для приборов на газовом и твердом топливе (древа, брикеты, пеллеты) с разряжением (N1) в дымоходе. Дымоход омывается воздухом в пределах шахты. Высота этажа $H = 2,3 \dots 2,7$ м.

Необходимо обеспечить приток наружного воздуха в помещение, где установлена шахта. В нижней и верхней части шахты выполняются вентиляционные отверстия.

Толщина изоляции, мм	25						50					
$D_{вн}$, мм	130	150	200	250	300	350	130	150	200	250	300	350
G , мм	125						200					
$h_{прил}$, мм	100						100					
L , мм	100						200					
S , мм	25						60					
F , м ²	0,12	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17
$F_{ж.с.} \geq F$	$F_{ж.с.} \geq F$						$F_{ж.с.} \geq F$					

Внутри шахты не должно быть никаких элементов из горючих материалов. Площадь живого сечения каждого отверстия $F_{ж.с.}$ (с учетом перекрытия ламелями решеток) должна быть не менее площади F воздушного зазора внутри шахты. Толщина сплошного прилегания изоляции к дымоходу $h_{прил}$ ограничена для улучшения отвода избытков тепла.



Рис. 5.3

Если вентиляционные решетки несъемные (рис. 5.3), панель, в которой выполнены вентиляционные отверстия, должна быть съемной для периодической чистки шахты.

Корпус шахты должен состоять только из ограждающих стен, без горизонтальных и вертикальных перегородок внутри шахты. Стенки шахты должны полностью пересекать перекрытия этажей и кровлю.




Рис. 5.4

Если ограждение выполнено в помещении с наклонным потолком (рис. 5.4), то вентиляционные отверстия должны располагаться на высокой стороне ограждения. Вблизи отверстий в шахте не должно быть никаких препятствий, мешающих входу и выходу воздуха из шахты.




Рис. 5.5

В случае, если шахта не примыкает (рис. 5.5) вплотную к стенам из сгораемых материалов, зазор между шахтой и стенами необходимо выполнить вентилируемым. Не допускается данный зазор заполнять изоляцией. Величину зазора рекомендуется выполнить достаточным для удобства очистки его от пыли.

Схема 6. Проход стены

T 200




Таблица 6.1. Противопожарные разделки G, мм для T200

Толщина изоляции, мм	25						
	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200		100					

Таблица 6.1. Противопожарные разделки G, мм для T200

Толщина изоляции, мм	50						
	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T200		75					

Рис. 6.1

T 450, T 600

Короб – НГ плиты из силиката кальция или вермикулита. Длина L короба принимается по месту, равной толщине стены с учетом финишной отделки обеих сторон. Проход одноконтурной трубой через стену недопустим.




Рис. 6.2

Таблица 6.2. Противопожарные разделки G, мм для T450, T600

Толщина изоляции, мм	25						50							
	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350	D _{вн} , мм	130	150	200	250	300	350
T450		200		300					175		250			
T600		250		350					200		300			
A, мм		75							50					

Схема 7. Узел прохода кровли




Рис. 7.1

* Примечания:

1. Переходит слоев пароизоляции 10 см, с проклейкой соединения алюминиевой клейкой лентой.
2. Пространство не должно быть герметичным

Высота непосредственного прилегания изоляции в проходе перекрытия $h_{\text{прил}}$ ограничивается для создания проветриваемого зазора вокруг трубы.

При этом обеспечить свободное движение воздуха в проветриваемом зазоре. **Недопустимо полностью закрывать зазор.**

Таблица 7. Противопожарная разделка G, мм

Величины противопожарных разделок соответствуют Таблице 4.

Режим	Толщина изоляции, мм	25						50									
		D _{вн} , мм	№ рис.	130	150	200	250	300	350	№ рис.	130	150	200	250	300	350	
T200 N1	Для всех h	7.1	50						7.1	25							
	h _{прил} , мм	h _{прил} = h						h _{прил} = h									
T450 N1	h ≤ 200	7.2, 7.3	100			150			7.1	50			75				
	h ≤ 400	7.2, 7.3	150			230			7.2, 7.3	100			150				
	h ≤ 600	7.2, 7.3	200			250			7.2, 7.3	120			180				
T600 N1	h ≤ 200	7.2, 7.3	150			—			7.1	100			150				
	h ≤ 400	7.2, 7.3	200			—			7.2, 7.3	150			230				
T450 N1, T600 N1	h _{прил} , мм	100						200									

Схема 7. Узел прохода кровли




Рис. 7.2




Рис. 7.3

* Примечания:

1. Перехлест слоев пароизоляции 10 см, с проклейкой соединения алюминиевой клейкой лентой.
2. Пространство не должно быть герметичным

Схема 8. Расстояние до негорючих конструкций




Рис. 8.1




Рис. 8.2




Рис. 8.3 (для Т600)




Рис. 8.4

Расстояние до негорючих материалов не нормируется.

Расстояние G до горючих материалов (отделки) принимать по Таблице 4.

Таблица 8. Противопожарная разделка G, мм

Величины противопожарных разделок соответствуют Таблице 4.

Режим	h, мм	25			
		130	150	200	250
T200	Для всех h			50	
T450 NI	h ≤ 200			100	
T600 NI	h ≤ 200			150	
h прил				100	

50				
130	150	200	250	300
			25	
			50	
			100	
			200	

Таблица 8 дана в сокращении. Полные данные см. Схему 4.

Высота непосредственного прилегания изоляции в проходе перекрытия $h_{\text{прил}}$ ограничивается для создания проветриваемого зазора вокруг трубы.

При этом обеспечить свободное движение воздуха в проветриваемом зазоре.

НЕДОПУСТИМО полностью закрывать зазор.

Данный документ является интеллектуальной собственностью компании ООО «ШИДЕЛЬ».
Любое копирование данного документа (полное или частичное)
допускается только с письменного согласия ООО «ШИДЕЛЬ».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ О ПЕЧАХ,
БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЫМОХОДАХ ЗДЕСЬ:



www.schiedel-service.ru



ООО «Шидель»
www.schiedel.com.ru