



Смеси и комплектующие для теплоизоляции фасадов Perel Resisterm. Прайс-лист с 01 июня 2019 г.

Наименование	Назначение	Расход	Упаковка	На поддоне	Цена розница	
Штукатурно-клеевой состав						
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25кг	48	320	
Termix-M 0320			25кг	48	400	
Высококачественный клей для клинкерной плитки						
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	358	
Грунтовка						
Perel Quarzo	Специализированный кварц-грунт на основе полимерных смол с минеральным наполнителем для подготовки основания перед нанесением декоративной штукатурки. Для наружных и внутренних работ.	0,35 кг на м ²	18кг	33	1340	
Perel Uniprim	Универсальная антисептическая грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для улучшения адгезии и снижения водопоглощения основания перед применением материалов.	0,25 л на м ²	10 л	60	353	
Perel Fixprim	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком, обладает высокой проникающей способностью. Выравнивает водопоглощение пористых оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%.	0,25 л на м ²	10 л	60	397	
Цветные затирки						
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицов	0410 серая	2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25кг	48	916
		0405 белая				
		0415 темно-серая				
		0420 бежевая				
		0436 горчичная				
		0437 медная				
		0438 кирпичная				
		0440 кремовая				
		0445 светло-коричневая				
		0450 коричневая				
		0455 шоколадная				
		0465 черная				994
Фасадная стеклотканевая сетка для систем утепления						
FASADPro 3600	Стеклосетка фасадная (соответствует	ячейка 10*10	25 м	20	*	

FASADPro 2000	Стеклосетка фасадная (соответствует	ячейка 4*4	50 м	33	*
FASADPro 1800	Стеклосетка фасадная (соответствует	ячейка 5*5	50м	35	*
FASADPro 1500	Стеклосетка фасадная. Разрывная	ячейка 5*5	50м	35	*
ПроФасад 160	Стеклосетка для штукатурных работ	ячейка 5*5	50м	36	*
ПроФасад 145	Стеклосетка для штукатурных работ	ячейка 5*5	50м	35	*
X-Glass PRO 160		ячейка 5*5	45м	4	*
X-Glass PRO 145	Стеклотканевая сетка (синяя), Разрывная нагрузка Н/5см, (основа/уток) не менее 1300/1400.	ячейка 5*5	45м	4	*

Комплекующие для систем утепления

Bella-Plast	Профиль цокольный с капельником. Материал: природный легированный алюминий. Производство Польша	50 мм (0,5 мм)	2,5 мп	50/20	*
		80 мм (0,5 мм)	2,5 мп	50/20	*
		100 мм (0,5 мм)	2,5 мп	50/20	*
		120 мм (0,5 мм)	2,5 мп	50/20	*
		150 мм (0,5 мм)	2,5 мп	50/20	*
Fasad Pro	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10см x 15см Россия	130гр	2,5 мп	125/50	*
Polinet		125гр	2,5 мп	125/50	*
Kolotek		110гр	2,5 мп	125/50	*
Fasad Pro	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 10см x 10см Россия	130гр	2,5 мп	125/50	*
Polinet		125гр	2,5 мп	125/50	*
Fasad Pro	Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой 8см x 12см Россия	130гр	2,5 мп	125/50	*
Polinet		125гр	2,5 мп	125/50	*
Bella-Plast Польша	Профиль оконный примыкающий с армирующей сеткой	6мм	2,4 мп	60/25	*
Россия				144/60	*
Bella-Plast Польша	Профиль оконный примыкающий с армирующей сеткой	9мм	2,4 мп	120/50	*
Россия				72/30	*
Bella-Plast Польша	Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой	10*10	2,5 мп	62,5/25	*
			2 мп	50/20	*
Bella-Plast Польша	Профиль деформационный E-образный	10*10	2,5 мп	62,5/25	*
			2 мп	50/20	*
Bella-Plast Польша	Профиль деформационный V-образный	10*10	2,5 мп	62,5/25	*
			2 мп	50/20	*
Bella-Plast Польша	Профиль угловой рулонный с армирующей сеткой	10*10	25 мп	25/1,	*
Bella-Plast Польша	Профиль арочный штукатурный с армирующей сеткой	10*10	2,5 мп	125/50	*

Пенополистерол

ППС -16ф (ПСБ-С 25ф)	тепло- и звукоизоляция наружных стен по системе "мокрый фасад" , для изготовления декоративных элементов фасадов зданий.	Размеры: 1м*1м / 2м*1м*20мм	30 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*30мм	20 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*40мм	15 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*50мм	12 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*100мм	6 шт	1м3	*
ППС-17(ПСБ-35эколайт)	тепло- и звукоизоляция наружных стен по системе "мокрый фасад" , для изготовления декоративных элементов фасадов зданий.	Размеры: 1м*1м / 2м*1м*20мм	30 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*30мм	20 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*40мм	15 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*50мм	12 шт	1м3	*
		Размеры: 1м*1м / 2м*1м*100мм	6 шт	1м3	*

Крепление

Дюбель-гвоздь	Крепления для теплоизоляции диаметром 10 мм со стальным оцинк. стержнем с	10x110	1000 шт	1	*
		10x160	500 шт	1	*
		10x200	500 шт	1	*
Дюбель-гвоздь	Крепления для теплоизоляции диаметром 10 мм со стальным оцинк. стержнем с	10x120	500	1	*
		10x160	400	1	*
		10x200	300	1	*