



КОНТИНЕНТ



Группа компаний

Основано в 1991 году

Москва (495) 980-04-17; Владимир (4922) 21-39-36
 Мытищи (495) 726-53-33; Ярославль (4852) 32-02-55







E-mail: 7289088@mail.ru; www.kkontinent.ru

Блоки и перегородки из ячеистого бетона YTONG. Прайс-лист с 01 июня 2010 г.

Наименование	Технические характеристики	Размеры			Объем паллеты м3	Кол-во шт./паллет	Цена самовывоз руб/м3
		Длина	Высота	Ширина			
YTONG D 500 (ровные) 	Плотность 500 кг/м3 Прочность на сжатие 47,1 кгс/см2 Теплопроводность 0,116 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 Морозостойкость 35 циклов	625	250	50 (доб.100)*	1,218+ (0,187)	156+(12)	2740,00
				75	1,406	120	2740,00
				100	1,406	90	2740,00
				125	1,406	72	2740,00
				150	1,406	60	2690,00
				200 (доб.100)*	1,313+(0,0	42	2690,00
				240	1,35	36	2690,00
				250	1,406	36	2690,00
				300	1,406	30	2690,00
				375	1,406	24	2690,00
				400	1,5	24	2690,00
				500	1,406	18	2690,00
YTONG D 400 (ровные) 	Плотность 400 кг/м3 Прочность на сжатие 38,6 кгс/см2 Теплопроводность 0,096 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,23 Морозостойкость 35 циклов	625	250	150	1,406	60	2640,00
				175	1,313	48	2640,00
				200	1,313	42	2640,00
				240	1,35	36	2640,00
				250	1,406	36	2640,00
				300	1,406	30	2640,00
				375	1,406	24	2640,00
				400	1,5	24	2640,00
				500	1,406	18	2640,00
				175	1,313	48	2690,00
YTONG D 500 (паз-гребень) 	Плотность 500 кг/м3 Прочность на сжатие 47,1 кгс/см2 Теплопроводность 0,116 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 Морозостойкость 35 циклов	625	250	200	1,313	42	2690,00
				240	1,35	36	2690,00
				250	1,406	36	2690,00
				300	1,406	30	2690,00
				375	1,406	24	2690,00
YTONG D 400 (паз-гребень) 	Плотность 400 кг/м3 Прочность на сжатие 38,6 кгс/см2 Теплопроводность 0,096 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,23 Морозостойкость 35 циклов	625	250	240	1,35	36	2640,00
				250	1,406	36	2640,00
				300	1,406	30	2640,00
				375	1,406	24	2640,00
				200	1,313	48	2690,00
YTONG D 500 (у-обр. блоки) 	Плотность 500 кг/м3 Прочность на сжатие 47,1 кгс/см2 Теплопроводность 0,116 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 Морозостойкость 35 циклов	500	250	200	15/30 шт.	0,375 м3	109 руб/шт
				250	12/24 шт.	0,384 м3	137 руб/шт
				300	9/18 шт.	0,342 м3	164 руб/шт
				375	8/16 шт.	0,376 м3	205 руб/шт
YTONG D 500 (дугообр. блоки) 	Плотность 500 кг/м3 Прочность на сжатие 47,1 кгс/см2 Теплопроводность 0,116 Вт/м°C Паропроницаемость μ - 0,20 Морозостойкость 35 циклов	50/60	250	100		36 шт.	605,00
		90/100	250	100		36 шт.	
							605,00

— - серым цветом отмечены позиции производимые под заказ; * - упаковка на паллету вместе с доборным блоком 100 мм

** - у-образные блоки продаются кратно поддонам, цена указана за 1 шт. М91693



В стоимость входят НДС и поддоны

Загрузка машины 24 поддона - более доплата 1 000 руб. за поддон

Доставка 8 500 руб. до МКАД (или первые 100 км). Далее 50 руб./км


Время разгрузки - 2 часа, далее 800 руб./час

Возможна доставка автомобилем с краном-манипулятором.


Стоимость 9 500 руб. до МКАД (или первые 100 км), далее 50 руб./км

Выгрузка 1 поддона - 230 руб. (грузополучатель предоставляет 2-х стропальщиков).

Наименование	Технические характеристики, 200 - высота до основания, 2,3 диаметр внутренней арматуры	Диаметр арматуры			Вес балки кг/м.п.	Цена самовывоз, руб/пм
		Верхн	Нижней	Дополнит		
	Балка YTONG 200-2 Балка YTONG 200-3 Балка YTONG 200-4 Балка YTONG 200-5 Балка YTONG 200-6 Балка YTONG 200-7 Балка YTONG 200-8 Балка YTONG 200-9 Балка YTONG 200-10	8	8		13,05	413,00
		8	10		13,49	443,00
		8	12		14,03	473,00
		8	12	6+6	14,48	510,00
		8	12	8+8	14,82	525,60
		8	12	10+10	15,27	540,00
		8	12	12+12	15,81	563,00
		8	12	14+14	16,45	585,60
		8	12	16+16	17,19	616,00

Наименование	Технические характеристики	Размеры			Кол-во блоков на поддоне шт/м3	Цена самовывоз, руб шт/м3	
		Длина	Ширина	Высота			
Т-образные блоки перекрытий 	Плотность 500 кг/м³ Прочность на сжатие 47,1 кгс/см² Теплопроводность 0,116 Вт/м²С Паропроницаемость 0,20 мг/м·ч·Па Морозостойкость 35 циклов	600	250	200	42/1,26	92	3280,00
		600	250	100 (добор)	6/0,090	40,8	2720,00
		Всего			48	1,35	

Наименование	Технические характеристики	Размеры			Кол-во шт/паллета	Объем паллета м3	Цена самовывоз, шт
		Длина	Высота	Ширина			
Перемычка 	Плотность 600 кг/м³ Прочность на сжатие 50 кгс/см² Теплопроводность 0,16 Вт/м²С	1500	124	115	48	1,03	693,00
		2000	124	115	72	2,05	923,00
		2500	124	115	96	3,42	1154,00
		3000	124	115	96	4,11	1385,00
		1500	124	175	72	2,34	1054,00
		2000	124	175	72	3,12	1405,00
		2500	124	175	48	2,60	1756,00
		3000	124	175	48	3,13	2108,00

	Гибкая связь-анкер РВ 10 (для основания из пористого материала)	Размеры, мм	Шт./уп.	Вес, кг/уп.	Цена руб./ед.
	РВ 10 4,0x160	4,0x160	250	5,28	28,75
	РВ 10 4,0x200	4,0x200	250	6,23	31,25
					
	Гибкая связь Multi (для установки в кладочные швы)	Размеры, мм	Шт./уп.	Вес, кг/уп.	Цена руб./ед.
	Multi 250	250	250	3,08	17,50
	Связь кладки MV (для связки перпендикулярных кладок)	Размеры, мм	Шт./уп.	Вес, кг/уп.	Цена руб./ед.
	MV 300 / 5	300	250	4,63	18,75
	Фиксатор	Размеры, мм	Шт./уп.	Вес, кг/уп.	Цена руб./ед.
	Iso-Clip blue	60	250	0,80	3,75

Изображение	Наименование	Описание	Цена, руб./ед.
	Клеевая смесь YTONG	Клеевая смесь YTONG для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг. (Белый цвет)	400,00
	Клеевая смесь YTONG (ЭКОНОМ)	Клеевая смесь YTONG (Эконом) для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг. (Серый цвет)	200,00
	Кельма	50мм	215,00
		75мм	240,00
		100мм	267,00
		150мм	292,00
		200-250мм	317,00
		300мм	393,00
		365мм	418,00
	Штроборез	Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.	253,00
	Ножовка для ячеистого бетона	Блоки YTONG обрабатываются легче, чем древесина. Ножовка для ячеистого бетона YTONG служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д.	1 060,00
	Рубанок для ячеистого бетона	Предназначен для выравнивания существенных неровностей кладки.	525,00
	Шлифовальная доска для ячеистого бетона	Шлифовальная доска по ячеистому бетону служит для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен.	455,00
	Угольник	Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона	625,00
	Киянка резиновая (молоток)	Киянка резиновая (молоток) черная для монтажа изделий из ячеистого бетона	363,00