



**КОНТИНЕНТ** Группа компаний  
Основано в 1991 году

Москва +7(495) 128-17-49  
Мытищи +7(495) 726-53-33  
8 800 551-51-81

moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru Бесплатно по России

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"



## Растворы, клей, штукатурка для печей и каминов. Прайс с 01 января 2019 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Штрих-код	Цена самовывоз, руб. (в т.ч. НДС 20%)
<b>КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ШАМОТНОГО ЯДРА И ВНЕШНЕГО КОНТУРА ПЕЧЕЙ</b>					
<b>MF800</b>	<b>Печная смесь ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF800</b> предназначен для для создания внешнего контура печи из керамического кирпича. Для внутренних работ. Температура эксплуатации до 800°C. На глиняной основе.	25	42	4630038210100	397
<b>MF1300</b>	<b>Мертель (огнеупорный раствор) ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF1300</b> На керамической основе предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°C. Цвет - черный.	20	42	4630038211077	1322
<b>MSi1300</b>	<b>Мертель (огнеупорный раствор) ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MSi1300</b> На силикатной основе предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°C. Цвет - бежевый.	20	42	4630038211084	1630
<b>ТЕРМОСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>AC150</b>	<b>Термостойкий клей ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 Ld</b> предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 150°C. Беспылевой.	25	42	4630038210148	764
<b>AC400</b>	<b>Термостойкий клей ЭКСПРЕСС ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC400 R</b> предназначен для экспресс облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400°C. Беспылевой.	5	10*4	4630038210155	1004
<b>PC400 W</b>	<b>Термостойкая штукатурка белая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ PC400 W</b> для декоративной отделки печей и каминов. Белоснежный цвет. Моделируемая фактура. Слой нанесения от 1 до 15 мм. Температура эксплуатации до 400°C. Не требует шпаклевания.	20	42	4630038210162	763